

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 08/2016/ND

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **215**

2. Verwendungszweck(e):

2.1. Wasserdampfkontrollschichten

3. Hersteller:

Marma Polskie Folie Sp. z o.o.

ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa

Produktionsanlage: Ul. Siedleckiego 2, 39-460 Nowa Dęba

4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts: **3.**

5. Harmonisierte Norm:

EN 13859-1: 2010

Notifizierte Stelle(n): nr. 1434, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A

6. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	F	EN 13859-1: 2010
Wasserdichtheit	W1	
Zugeigenschaften:	- längst: 400 +/- 100 [N/50 mm] - quer: 280 +/- 100 [N/50 mm]	
Dehnung:	- längst: 90 +/- 50 [%] - quer: 110 +/- 50 [%]	
Weiterreißwiderstand:	- längst: 260 +/- 90 [N] - quer: 340 +/- 100 [N]	
Kaltbiegeverhalten	- 25 [°C]	
Beständigkeit gegenüber künstlicher Alterung: Zugeigenschaften:	- längst: 370 +/- 100 [N/50 mm] - quer: 240 +/- 100 [N/50 mm]	
Dehnung:	- längst: 60 +/- 40 [%] - quer: 80 +/- 40 [%]	
Wasserdichtheit:	W1	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Krzysztof Stachowicz, Qualitätsmanager

Nowa Dęba, the 20.06.2023